



## EXTINTORES PORTÁTEIS



### Extintor de Incêndio de pressão permanente 10 LB. Purple K

#### DESCRIÇÃO

O Extintor de Incêndio de Alto Fluxo Purple K (PK) de 10 lb da Buckeye é especificamente adequado para atender às demandas de aplicações industriais onde existem riscos de líquidos inflamáveis pressurizados, gases pressurizados ou o potencial para incêndios tridimensionais (fluxo). Nesses casos, o NFPA 10 requer um extintor de incêndio que contenha um agente químico seco e possa descarregar o agente a uma taxa de 1 lb./seg ou superior. O Buckeye PK High Flow atende a esses requisitos.

**Usos típicos:** Depósitos de Fazendas, plataformas de petróleo e refinarias, Aeroportos, depósitos de combustível, fabricação de gás industrial, docas de abastecimento marítimo e postos de gasolina.

#### CARACTERÍSTICAS

Fabricado de acordo com as normas ANSI/UL 299 e ANSI/UL 711. **UL e ULC listados como um extintor de alto fluxo.**

- APROVADA PELA GUARDA COSTEIRA DOS EUA para o Tipo B:C Tamanho II quando usada em conjunto com o Suporte de Montagem Modelo 812, P/N 700230.
- Compatível com DOT e TC
- Cilindro de aço revestido a pó epóxi de poliéster com conjunto de válvula de latão chapeado e alavanca de operação e punho em aço inoxidável.
- Rótulos trilingues; Inglês, Espanhol e Português
- O produto pó químico Purple K está disponível em Baldes de 50lb para recarregar extintores Buckeye.

#### ESPECIFICAÇÕES

**Capacidade do agente:** 10 lbs / 4,54 kg

**Classificação UL/ULC:** 20-B:C

**Peso de envio:** 19.0 lbs. / 8.6 kg

**Altura:** 16.75 in / 42.5 cm

**Largura:** 8.25 in / 21 cm

**Diâmetro do cilindro:** 6 in / 15.2 cm

**Tempo de descarga:** 10 segundos

**Alcance da descarga:** 30-40 pés / 9,14-12,2 m

**Temperaturas de Operação:**  
-65°F to 120°F / -54°C to 49°C

**Pressão de funcionamento:** 195 psi

#### INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

**10 LB Purple K Extintor de Incêndio de Pó Químico de Alto Fluxo com Gancho de Parede-**

**Part No. 11650**

*Nota: Para aprovação da Guarda Costeira, também deve encomendar o suporte de montagem modelo 812, P/N 700230*

*Consulte a Lista de peças de reposição Buckeye para peças de reposição*