



EXTINTORES PORTÁTEIS



20 LB. Purple K, Extintor de incêndio de Alto Fluxo e pressão permanente para Zonas de Alto Risco

DESCRIÇÃO

O Purple K (PK) Extintor de incêndio de Alto Fluxo e pressão permanente para Zonas de Alto Risco de 20 lb da Buckeye é especificamente adequado para atender às aplicações industriais onde existem perigos de líquidos inflamáveis pressurizados, gases pressurizados ou o potencial para incêndios tridimensionais (fluxo). Nesses casos, o NFPA 10 requer um extintor de incêndio que contenha um agente químico seco e possa descarregar o agente a uma taxa de 1 lb./seg ou superior. O Buckeye PK Zonas de Alto Risco de Alto Fluxo atende a esses requisitos.

Usos típicos: tanques de Fazendas, plataformas de petróleo e refinarias, Aeroportos, Postos e depósitos de Combustível, fabricação de gás industrial, docas marítimas e postos de gasolina.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado de acordo com as normas ANSI/UL 299 e ANSI/UL 711. **UL e ULC registado como um extintor de alto fluxo.**

- Compatível com DOT e TC. Aprovado pela Guarda Costeira dos EUA com Suporte de Veículo Modelo 811.
- Cilindro de aço com revestimento de base composto galvanizante, revestimento superior em pó epóxi de poliéster e acabamento transparente. Conjunto de válvula de latão chapeado com Manômetro Guard e alavanca de operação e punho em aço inoxidável. Revestimento de borracha protetora na base do cilindro.
- **Rótulos trilingues:** Inglês, Espanhol e Português
- O produto pó químico Purple K está disponível em Baldes de 50lb para recarregar extintores Buckeye.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade do agente: 20 lbs. / 9.07 kg

Classificação UL/ULC: 60B:C

Peso de envio: 34.5 lbs. / 15.65 kg

Altura: 21.5 in / 54.61 cm

Largura: 8.75 in / 22.2 cm

Diâmetro do cilindro: 7.5 in / 19.1 cm

Tempo de descarga: 13 segundos

Alcance de descarga: 40-50 ft. / 12.19-15.24 m

Temperaturas de Operação:

-65°F to 120°F / -54°C to 49°C

Pressão de operação: 195 psi

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

20 LB. Purple K, Extintor de incêndio de Alto Fluxo e pressão permanente para Zonas de Alto Risco com Gancho de Parede-Part No. 12651

Nota: Para a aprovação da Guarda Costeira, também deve encomendar o suporte de veículo Modelo 811, P/N 700229

Consulte a Lista de peças de reposição Buckeye para peças de reposição