



EXTINTORES PORTÁTEIS



30 LB. Purple K, Extintor de incêndio de Alto Fluxo e pressão permanente para Zonas de Alto Risco

DESCRIÇÃO

O Extintor de Incêndio de Alto Fluxo Purple K (PK) para Zonas de alto risco de 30 lb da Buckeye é especificamente adequado para atender às aplicações industriais onde existem perigos de líquidos inflamáveis pressurizados, gases pressurizados ou o potencial para incêndios tridimensionais (fluxo). Nesses casos, o NFPA 10 requer um extintor de incêndio que contenha um agente químico seco e possa descarregar o agente a uma taxa de 1 lb./seg. ou superior. O Buckeye PK de Alto Fluxo para Serviço pesado atende a esses requisitos.

Usos Habituais: Tanques agrícolas, plataformas de petróleo e refinarias, Aeroportos, postos e depósitos de combustível, fabricação de gás industrial, docas marítimas e postos de abastecimento de combustível.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de acordo com as normas ANSI/UL 299 e ANSI/UL 711. UL e ULC **listado como um extintor de alto fluxo.**
- Compatível com DOT e TC. Guarda Costeira dos EUA Aprovada com Suporte de Veículo Modelo 811.
- Cilindro de aço com revestimento de base composto galvanizante, revestimento superior em pó epóxi de poliéster e acabamento transparente. Conjunto de válvula de latão chapeado com proteção de manômetro e alavanca de operação e cabo de aço inoxidável. Base de borracha protetora na base do cilindro.
- **Rótulos trilingues:** Inglês, Espanhol e Português
- O produto pó químico Purple K está disponível em Baldes de 50lb para recarregar extintores Buckeye.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade do agente: 30 lbs / 13,6 kg

Classificação UL/ULC: 80B:C

Peso de envio: 53.5 lbs / 24.27 kg

Altura: 27.625 in / 70.17 cm

Largura: 8.75 in / 22.2 cm

Diâmetro do cilindro: 7,5 pol / 19,1 cm

Tempo de descarga: 21 segundos

Alcance da descarga: 40-50 pés / 12,19-15,24 m

Faixa de temperaturas de operação:

-65°F a 120°F / -54°C a 49°C

Pressão de funcionamento: 195 psi

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

30 LB Purple K Heavy Duty High Flow Dry Chemical Extintor de incêndio com gancho de parede-

Referencia/Part No. 13351

Nota: Para a aprovação da Guarda Costeira, também deve encomendar o suporte de veículo Modelo 811, P/N 700229

Consulte a Lista de peças de reposição Buckeye para peças de reposição